



## DATAKAB 2 Patchcord na kablu liniowym z wyprowadzeniem pigtailowym

0211002-DK2-00-NA

### OPIS

Kable liniowe o konstrukcji luźnej tuby zakończone specjalną przejściówką (rozdzielaczem) z wyprowadzeniem włókien w powłoce 900µm.

### ZASTOSOWANIE

- Łączenie urządzeń znajdujących się w różnych budynkach za pomocą jednego uniwersalnego kabla bez potrzeby spawania
- Wyprowadzenie pigtailowe polecamy do panela lub przełącznicy naściennej, gdzie poprzez adaptery oraz patchcordy łączymy się z urządzeniami
- Rozwiązanie zmniejsza koszty instalacji oraz czas jej trwania, a jednocześnie zapewnia uporządkowanie podłączanego kabla w ramach większego węzła telekomunikacyjnego
- Gwarancja wysokiej jakości - gotowy kabel posiada wysokie parametry uzyskane w warunkach laboratoryjnych

### SPECYFIKACJA

- Patchcord na kablu liniowym zakończony złączami z wyprowadzeniem włókien w osłonach pigtailowych (ściśła tuba)
- Wykonany na zamówienie klienta w dowolnej długości i konfiguracji złączy
- Wykorzystywany kabel może być zewnętrzny lub uniepalniony, jedno lub wielotubowy, standardowy lub z dodatkowymi warstwami zbrojenia - jedynym kryterium jest jego średnica, która nie może przekroczyć 11mm
- Maksymalna ilość włókien w kablu: 24
- Wymiar przejściówki: dla 4-12 włókien - 8x16x43mm, dla 24 włókien - 14x22x43mm
- Kabel liniowy z wyprowadzeniami pigtailowymi łączy przejściówka (rozdzielacz) - wewnątrz nie ma spawów, zachowana jest ciągłość włókna
- Złącza posiadają numerację
- Przed montażem złączy na kabel mogą być założone dławice
- Złącza mogą być wykonane prosto lub kaskadowo
- Możliwość zamontowania zabezpieczenia do zaciągania
- Możliwość wciągnięcia kabla w rurę osłonową typu peszel
- Maksymalna długość wyprowadzonych pigtaili: dla 4-12 włókien - 0,65m, dla 24 włókien - 1,2m

### INFORMACJE KTÓRE NALEŻY PODAĆ PRZY ZAMAWIANIU DATAKAB 2 / WARIANTY WYKONANIA

- Typ i długość kabla
- Zwitek dla długości do 250m, bębenek dla długości powyżej 250m
- Standard złączy (strona A, strona B)\*
- Przesunięcie złączy - standardowo złącza równe, opcjonalnie kaskada
- Długość wyprowadzenia pigtailowego - dla 4-12 włókien - standardowo/maksymalnie 0,65m, dla 24 włókien - standardowo/maksymalnie 1,2m (strona A, strona B)\*
- Przed montażem złączy na kabel mogą być założone dławice (strona A, strona B)\*
- Zabezpieczenie do zaciągania - standardowo wykonywany jest kabel bez zabezpieczenia, opcjonalne zabezpieczenie - patrz strona 17 (strona A, strona B)\*

\*(strona A, strona B) - w razie różnych zakończeń po stronie A i B należy wyspecyfikować obie strony

### CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
------------	-------	-------