
KABEL UNIWERSALNY, MINI-BREAKOUT

KONSTRUKCJA 5VT1 (MT)



BUDOWA KABLA

- Kolorowe włókna w buforze FRNC o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego dla ochrony przed gryzoniami
- Włókno aramidowe perforowane substancją pochłaniającą wilgoć
- Nowoczesny płaszcz zewnętrzny wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia FRNC oraz stanowiący barierę dla wilgoci, o grubości od 0,8 do 0,9mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- **Uniwersalny kabel dystrybucyjny** do okablowania poziomego, okablowania pionowego i okablowania międzybudynkowego szkieletowego
- Ze względu na dużą elastyczność i małe wymiary, idealnie nadaje się do okablowania stanowisk pracy
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 200m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- **Możliwość założenia złączy bezpośrednio na włókno**

DANE TECHNICZNE	4 włókna	8 włókien	12 włókien	24 włókna
	5VT1	5VT1	5VT1	5VT1
Średnica zewnętrzna [mm]	5,1	6,1	6,6	8,5
Waga [kg/km]	28	39	46	73
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna [N]	650	950	1100	1600
Minimalny promień zginania podczas instalacji	15 x śr. kabla	15 x śr. kabla	15 x śr. kabla	15 x śr. kabla
podczas pracy	25 x śr. kabla	25 x śr. kabla	25 x śr. kabla	25 x śr. kabla
Odporność na zgniatanie [N/10cm]	2000	2000	2000	2000
Temperatura składowania [°C]	-40 do +60	-40 do +60	-40 do +60	-40 do +60
Temperatura eksploatacji [°C]	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Temperatura instalacji [°C]	-5 do +50	-5 do +50	-5 do +50	-5 do +50