

Kabel światłowodowy 01x9/125 G.657.A1 Simplex 2.8 biały

0106123-SX-A1-2.8



OPIS

BUDOWA KABLA

- Jedno włókno w buforze o średnicy **900µm**
- Włókno jednomodowe **G.657.A1**
- Wzmocnienie z włókna aramidowego
- Powłoka patchcordowa **FR.LSZH**
- Średnica powłoki zewnętrznej **2.8mm**

WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)
- Możliwość zakończenia złączami światłowodowymi tworząc patchcord lub pigtaili

ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobiektywnych
- Przeznaczony do produkcji patchcordów i pigtaili

DANE TECHNICZNE

Ilość włókien	1
Typ włókna	9/125 G.657.A1
Pokrycie włókna	250/900 µm ściska tuba
Powłoka zewnętrzna	FR-LSZH
Średnica powłoki	2.8 mm
Kolor powłoki	biały
Masa kabla	7 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	150 N
Maksymalna siła ciągnięcia statyczna	80 N
Odporność na zgniatanie dynamiczne	500 N/10cm
Odporność na zgniatanie statyczne	100 N/10cm

Minimalny promień zginania dynamiczny	20 x średnica kabla
Minimalny promień zginania statyczny	10 x średnica kabla
Temperatura eksploatacji	-20 °C do + 60 °C

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0106123-SX-A1-2.8	Kabel światłowodowy 01x9/125 G.657.A1 Simplex 2.8 biały	m