Kabel światłowodowy 02x50/125 OM4 Duplex 2.8 różowy

0106263-ZIP-4-2.8

OPIS

BUDOWA KABLA

- Dwa włókna w buforze o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego
- Powłoka patchcordowa FR-LSZH osobna dla każdego włókna

WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)
- Możliwość zakończenia złączami światłowodowymi tworząc patchcord lub pigtaili

ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobiektowych
- Przeznaczony do produkcji patchcordów i pigtaili

DANE TECHNICZNE

Ilość włókien	2
Typ włókna	50/125 OM4
Pokrycie włókna	250/900 µm ścisła tuba
Powłoka zewnętrzna:	FR-LSZH
Średnica powłoki	2.8 x 5.8 mm
Kolor powłoki	różowy
Masa kabla	14 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	300 N
Maksymalna siła ciągnienia statyczna	150 N
Odporność na zgniatanie dynamiczne	500 N/10cm
Odporność na zgniatanie statyczne	100 N/10cm
Minimalny promień zginania dynamiczny	20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania statyczny	10 x średnica kabla
Temperatura eksploatacji	-20 °C do + 60 °C

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0106263-ZIP-4-2.8	Kabel światłowodowy 02x50/125 OM4 Duplex 2.8 różowy	m