


## Kabel światłowodowy 08x62,5/125 Teldor MTX uniwersalny mini-breakout (900µm) zielony

0147080-MTX-6-08-gn



### OPIS

#### BUDOWA KABLA

- Kolorowe włókna w buforze FRNC o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego dla ochrony przed gryzoniami
- Nowoczesny płaszcz zewnętrzny wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia FRNC oraz stanowiący barierę dla wilgoci, o grubości od 0,8 do 0,9mm

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Uniwersalny kabel dystrybucyjny do okablowania poziomego, okablowania pionowego i okablowania międzybudynkowego szkieletowego
- Ze względu na dużą elastyczność i małe wymiary, idealnie nadaje się do okablowania stanowisk pracy
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 200m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Możliwość założenia złączy bezpośrednio na włókno

#### DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna	5,9 mm
Waga	35 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	1000 N
Odporność na zgniatanie	2000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	20 x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy	15 x średnica kabla
Temperatura składowania	-20 °C do + 50 °C
Temperatura eksploatacji	-20 °C do + 50 °C
Grubość płaszcza	1.0 mm
Kolor płaszcza	zielony

#### CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0147080-MTX-6-08-gn	Kabel światłowodowy 08x62,5/125 Teldor MTX uniwersalny mini-breakout (900µm) zielony	m

