# Kabel światłowodowy 02x9/125 G.652.D Heavy Duplex patchcordy 2.8 żółty

0106313-HDX-9-2.8

## OPIS

### BUDOWA KABLA

- Włókna w buforze o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego
- Powłoka patchcordowa HFFR osobna dla każdego włókna
- Druga powłoka HFFR wspólna dla obu subkabli

### WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)
- Możliwość zakończenia złączami światłowodowymi tworząc patchcord lub pigtaili

### ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobiektowych
- Przeznaczony do produkcji patchcordów i pigtaili
- Kabel zalecany do produkcji dłuższych patchcordów

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Ilość włókien | 2 |
| Typ włókna | 9/125 G.652.D |
| Średnica pokrycia | 250/900 µm ścisła tuba |
| Powłoka zewnętrzna | FR-LSZH |
| Średnica powłoki zewnętrznej | 4.0 x 7.0 mm |
| Średnica powłoki wewnętrznej | 2.8 mm |
| Kolor powłoki | żółty |
| Masa kabla | 28.5 kg/km |
| Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna | 500 N |
| Maksymalna siła ciągnienia statyczna | 150 N |
| Odporność na zgniatanie dynamiczne | 500 N/10cm |

| | |
|---|---|
| Odporność na zgniatanie statyczne | 300 N/10cm |
| Minimalny promień zginania dynamiczny | 20 x średnica kabla |
| Minimalny promień zginania statyczny | 10 x średnica kabla |
| Temperatura eksploatacji | -20 °C do + 60 °C |

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

| Kod towaru | Nazwa | Jedn. |
|---|---|---|
| 0106313-HDX-9-2.8 | Kabel światłowodowy 02x9/125 G.652.D Heavy Duplex patchcordy 2.8 żółty | m |