



KABEL UNIWERSALNY, JEDNOTUBOWY 50/125

0101300-00-NA

OPIS

BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 2,5mm dla kabli od 2-12 włókien (AE02) i 3mm dla kabli od 16-24 włókien (BE02)
- Tuba wypełniona żelazem tiktotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Wzmocnienie z włókna szklanego
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnięcia dla kabli od 2-12 włókien (AE02) oraz dla kabli od 16-24 włókien (BE02) - 1100N

WŁAŚCIWOŚCI

- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Kabel w pełni dielektryczny
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0114083-SLZH-5-08	Kabel światłowodowy 08x50/125 OM2 KDP AE02 uniwersalny jednotubowy, śr. 5.4mm, 1100N	m
0114123-SLZH-5-12	Kabel światłowodowy 12x50/125 OM2 KDP AE02 uniwersalny jednotubowy, śr. 5.4mm, 1100N	m