



## KABEL UNIWERSALNY, JEDNOTUBOWY OM3

0101400-00-NA

### OPIS

#### BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 2,5mm dla kabli od 2-12 włókien (AR02, AE02) i 3mm dla kabli od 16-24 włókien (BR02, BE02)
- Tuba wypełniona żelazem tiktotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zbrojenie z włókna szklanego dla podwyższonej ochrony przed gryzoniami
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnięcia dla kabli od 2-12 włókien: AR02 - 2000N, AE02 - 1100N, dla kabli od 16-24 włókien: BR02 - 2500N, BE02 - 1100N

### WŁAŚCIWOŚCI

- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Kabel w pełni dielektryczny
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

### CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0115244-SLJH-3-24	Kabel światłowodowy 24x50/125 OM3 BR02 J/A-DQ(BN)H - uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr. 7.7mm, 2500N	m
0115044-SLJH-3-04	Kabel światłowodowy 04x50/125 OM3 KDP AR02, uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr. 6.5mm, 2000N	m
0115084-SLJH-3-08	Kabel światłowodowy 08x50/125 OM3 KDP AR02, uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr. 6.5mm, 2000N	m
0115124-SLJH-3-12	Kabel światłowodowy 12x50/125 OM3 KDP AR02, uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr. 6.5mm, 2000N	m
0115241-SLZH-3-24	Kabel światłowodowy 24x50/125 OM3 BE02 J/A-DQ(BN)H, uniwersalny jednotubowy, śr. 6.4mm, 1100N	m