



KABEL UNIWERSALNY, JEDNOTUBOWY, ZBROJONY 62.5/125

0101605-00-NA

OPIS

BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 3,0mm
- Tuba wypełniona żelutem taksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniącej pod wpływem wilgoci
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnięcia 1500N

WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0117087-SLZRH-6-08	Kabel światłowodowy 08x62,5/125 KDP Z297 FSC90, uniwersalny zbrojony taśmą stalową, śr. 8.9mm, 1500N	m
0117127-SLZRH-6-12	Kabel światłowodowy 12x62,5/125 KDP Z297 FSC90, uniwersalny zbrojony taśmą stalową, śr. 8.9mm, 1500N	m