



KABEL UNIWERSALNY, JEDNOTUBOWY, ZBROJONY OM3

0101206-00-NA

OPIS

BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 3,0mm
- Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęcznej pod wpływem wilgoci
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnięcia 1500N

WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0115047-SLZRH-3-04	Kabel światłowodowy 04x50/125 OM3 KDP Z297 FSC90, uniwersalny zbrojony taśmą stalową, śr. 8.9mm, 1500N	m
0115087-SLZRH-3-08	Kabel światłowodowy 08x50/125 OM3 KDP Z297 FSC90, uniwersalny zbrojony taśmą stalową, śr. 8.9mm, 1500N	m