Konwerter SM WDM 1310nm 10/100 SC 20km

0801211-1-0110-3S20B10-SC

OPIS

Niezarządzalne konwertery światłowodowe DATAline to kompaktowe, proste i niezawodne urządzenia do transmisji sygnału Fast Ethernet w szerokopasmowych sieciach światłowodowych jedno i wielomodowych.
Dzięki wbudowanym wskaźnikom LED konwerter zapewnia łatwą kontrolę i monitoring działania. Konwertery standardowo wyposażone są w jeden ekranowany port RJ45 oraz jeden port światłowodowy. Mogą pracować w zależności od wersji po 2 włóknach lub po 1 włóknie światłowodowym w technologii WDM. Występują w wersji wolnostojącej i rakowej (karta). Do każdego urządzenia wolnostojącego dostarczany jest zasilacz. Urządzenia w wersji rakowej zasilane są z szafki rack.

PODSTAWOWE PARAMETRY

• Autonegocjacja prędkości transmisji 10/100Mbps
• Praca w trybie full-duplex lub half-duplex
• Funkcja LFP (Link Fault Pass-Through) – wykrywanie braku połączenia na dowolnym porcie i automatyczne wstrzymanie transmisji na innych portach
• Obsługa funkcji MDI-MDIX
• Instalacja typu Plug & Play
• Wbudowane wskaźniki LED
• Wymiary: 95x70x25mm
• Temperatura pracy: od -10°C do 60°C

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0801211-1-0110-3S20B10-SC	Konwerter SM WDM 1310nm 10/100 SC 20km	szt.