

Przełącznica panelowa wysuwana 48xSC simplex (LC duplex, E2000), 19" 2U, DATAline

0302541-DL1-PT2-SCsx48



OPIS

Przełącznica panelowa światłowodowa przeznaczona do montażu w szafach i stojakach 19". Przełącznica posiada szufladę montowaną na szynach teleskopowych wysuwającą się na więcej niż 100% swojej głębokości. Płyta czołowa mocowana jest do podstawy przełącznicy za pomocą wygodnego w użyciu szybkozłącza.

Na tylnej ścianie znajdują się cztery otwory na przepusty kablowe z możliwością odgięcia ich tak, by kabel mógł być wprowadzony do przełącznicy również pod kątem. Dwa przepusty są otwarte z góry dając możliwość wprowadzania wiązek kablowych z zamontowaną dławnicą. Posiada przetłoczenia pozwalające na mocowanie kabla i pigtaili opaskami - po 4 z każdej strony oraz gwint umożliwiający zamontowanie do 4 kaset na 24 spawy. Uchwyty służące do montażu przełącznicy w szafie mają możliwość regulacji, co pozwala na jej cofnięcie lub wysunięcie do przodu o 5cm.

- Wymiary: 2U, 434(482) x 210 x 88.50 mm
- Porty na płycie czołowej posiadają górną numerację
- Przepusty kablowe pod przelotkę/dławnicę PG11, PG13.5
- Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, struktura gładka, matowa
- Kolor RAL: 7035 (jasnoszary)

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0302541-DL1-PT2-SCsx48	Przełącznica panelowa wysuwana 48xSC simplex (LC duplex, E2000), 19" 2U, DATAline	szt.