

Rura elektroinstalacyjna PCV RKSG 11/15 samogasnąca

0408140-11/15-RKSG



OPIS

Peszel niepalny

Średnica wewnętrzna: 11mm

Średnica zewnętrzna: 15mm

Kolor: szary

Rury przeznaczone do układania i ochrony kabli w instalacjach elektrycznych budowlanych i przemysłowych, zarówno podtynkowych jak i zewnętrznych. Szczególnie zalecane w miejscach o podwyższonym ryzyku rozprzestrzenienia się ognia (konstrukcje drewniane, strychy, poddasza itp.). Zapewniają dużą wytrzymałość i odporność na czynniki mechaniczne. Typ RKSG jest powszechnie stosowany w betonach wibrowanych. Mimo dużej wytrzymałości mechanicznej charakteryzuje się stosunkowo dużą elastycznością. Zachowuje nadany kształt. Odpowiednio zaprojektowany przekrój podłużny zapewnia niski współczynnik oporu, co umożliwia łatwe wsunięcie kabli elektrycznych w długich odcinkach. Rury dostępne w wersjach: -standard (RKSG), -z pilotem (RKSG-P): drut stalowy ułatwiający wciągnięcie przewodów.

Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS).

Charakterystyka materiału:

Materiał samogasnący, tj. nierozprzestrzeniający płomienia, o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej i znakomitych właściwościach udarowych, charakteryzujący się małym wydłużeniem względnym, przy rozciąganiu średnio elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, w bardzo dużym stopniu odporny na promieniowanie UV.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiał | polichlorek winylu o podwyższonej wytrzymałości udarowej (PCV-mod.), niezawierający ołowiu |
| Odporność na ściskanie | średnia (750N) |
| Odporność na uderzenie | średnia (2,0 kg/100mm) |
| Zakres temperatur | długostrwała temperatura: minimalna od -25°C, maksymalna do +60°C |
| Elastyczność | rura giętka |
| Kolor | popielaty |
| Odporności na związki chemiczne | wysoka: kwasy słabe, kwasy mocne, zasady słabe, zasady mocne, alkohole, benzyna, oleje mineralne, oleje tłuszczone; średnia: kwas fluorowodorowy, chlorowce suche, węglowodory chlorowe, mieszanki napędowe; brak: estry, ketony, eter, benzen |

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

| Kod towaru | Nazwa | Jedn. |
|--------------------|---|-------|
| 0408140-11/15-RKSG | Rura elektroinstalacyjna PCV RKSG 11/15 samogasnąca | m |