Rura elektroinstalacyjna samogasnąca bezhalogenowa RILHFFR 7/10 czarna

0408200-7/10-RILHFFR

OPIS

Peszel samogasnący bezhalogenowy

Średnica wewnętrzna: 7mm
Średnica zewnętrzna: 10mm
Kolor: czarny

Rura karbowana przeznaczona do układania i ochrony kabli w instalacjach elektrycznych w miejscach o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej (produkt samogasnący), o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania (produkt bezhalogenowy). Zalecana do instalacji przemysłowych narażonych na wysokie temperatury i pracę mechaniczną. Charakteryzuje się niewielką sztywnością, średnią odpornością mechaniczną oraz udarnością osiągniętymi poprzez odpowiedni przekrój poprzeczny i modyfikację surowca. Odpowiednio zaprojektowany przekrój podłużny zapewnia niski współczynnik oporu, co umożliwia łatwe wsunięcie kabli światłowodowych i elektrycznych na długich odcinkach.

Charakterystyka materiału:
Materiał samogasnący, tj. nierozprzestrzeniający płomienia, bez związków halogenowych. Charakteryzuje się małą gęstością dymu i małą toksycznością podczas spalania. Materiał o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej i znakomitych właściwościach udarowych, przy rozciąganiu mało elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych, o dobrych właściwościach dielektrycznych w dużym stopniu odporny na UV.

DANE TECHNICZNE

Materiał	samogasnący poliamid 6 (PA6) NYLON
Odporność na ściskanie	mała (320N)
Odporność na uderzenie	mała (1,0 kg/100mm)
Zakres temperatur	długotrwała temperatura: minimalna od -25ºC, maksymalna do +120ºC
Elastyczność	rura giętka
Kolor	czarny
Stopień uniepalnienia	HB (UL94)
Odporności na związki chemiczne	wysoka - zasady słabe, zasady mocne, alkohole, estry, ketony, etery, węglowodory chlorowe, benzyna, mieszanki napędowe, oleje mineralne, oleje tłuszczowe; średnia - benzen; brak - kwasy, chlorowce suche

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0408200-7/10-RILHFFR	Rura elektroinstalacyjna samogasnąca bezhalogenowa RILHFFR 7/10 czarna	m