

## Tłumik SC/PC 20dB female/male

1005238-SC-20-f/m



### OPIS

Tłumiki znajdują zastosowanie w przypadkach, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia straty sygnału optycznego. Tłumienie mocy sygnału optycznego wynika z konieczności dopasowania parametrów sygnału do poziomu akceptowanego przez odbiornik. Produkt ten został zaprojektowany z myślą wykorzystania go w szerokim zakresie, głównie w telekomunikacji i telewizjach kablowych (CATV).

- Stała wartość tłumienia (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 i 25dB)
- Budowa typu wtyk-gniazdo (f/m) lub gniazdo-gniazdo (f/f)
- Interfejsy SC/PC, SC/APC, LC, FC
- Lepsze i pewniejsze działanie w długim okresie czasu
- Niezależność od długości fali
- Brak szumów modalnych
- Bardzo niska wartość współczynnika odbicia
- Duża odporność na wstrząsy
- Stabilność tłumienia w zakresie temperatur od -40°C do +70°C
- Niewrażliwość na polaryzację
- Technologie: PC, SPC, UPC i APC
- Kompaktowa zabudowa w istniejących już połączeniach czy przełącznicach panelowych
- Współczynnik odbicia: -55dB
- Temperatura pracy: -40°C do +75°C
- Odporność na drgania:  $\leq 0.1$  tłumienie

### CENY I DOSTĘPNOŚĆ

| Kod towaru        | Nazwa                         | Jedn. |
|-------------------|-------------------------------|-------|
| 1005238-SC-20-f/m | Tłumik SC/PC 20dB female/male | szt.  |