

Kabel światłowodowy ZBROJONY DUPLEX 50/125 OM4

0106642-ADX-4



OPIS

BUDOWA KABLA

- Włókna w buforze o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego
- Wzmocnienie ze SPIRALNEJ TAŚMY STALOWEJ
- Powłoka patchcordowa LSZH osobna dla każdego włókna

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach
- Odporny na zgniatanie oraz na gryzienie
- Łatwy w montażu, elastyczny
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)
- Możliwość zakończenia złączami światłowodowymi tworząc patchcord lub pigtaili

ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobektowych
- Przeznaczony do produkcji patchcordów i pigtaili
- Przeznaczony do ekstremalnych warunków środowiskowych

DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna	2x2.85 mm
Waga	36 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	400 N
Odporność na zgniatanie	3000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	15 x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy	10 x średnica kabla
Temperatura składowania	-20 °C do + 70 °C
Temperatura eksploatacji	-20 °C do + 70 °C
Grubość płaszczka	0.5 mm
Kolor płaszczka	fioletowy (OM4)

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
------------	-------	-------

0106642-ADX-4

Kabel światłowodowy ZBROJONY DUPLEX 50/125 OM4

m