Wizualny lokalizator uszkodzeń VLS-8 do złączy 2.5mm (źródło światła widzialnego 650nm, 30mW, 15km)

1003310-VLS-8-30

OPIS

Lokalizator uszkodzeń Grandway VLS-8 to ergonomiczne i solidnie wykonane źródło światła widzialnego. Umożliwia śledzenie przebiegu włókien światłowodowych, kontrolę ich ciągłości, wyszukiwanie takich uszkodzeń jak zagięcia i złamania włókna, złe spawy, zbyt małe pętle.

Kształtem przypomina miniaturową latarkę, dzięki czemu dobrze trzyma się w dłoni. Jest lekki, poręczny, prosty w obsłudze a jednocześnie gwarantuje stabilną pracę.

Urządzenie dostarczane jest w wygodnym etui. Posiada pasek na nadgarstek, a adapter wyjściowy zamykany jest nakrętką przymocowaną do urządzenia. Włącznik zasilania ulokowany jest w sposób ergonomiczny - pod kciukiem, dzięki czemu urządzenie można obsługiwać jedną ręką. Lokalizator posiada diodę LED informującą o trybie pracy urządzenia (stały lub pulsacyjny).
Cechy te znacząco zwiększają wygodę pracy z tego typu urządzeniem.

- Uniwersalny interfejs dla ferruli 2.5mm (SC, ST, FC)
- Długość fali: 650nm +/-10nm
- Moc wyjściowa: 30mW (≥15km)
- Źródło światła : laser klasy IIIb
- Zasilanie: 2 baterie AAA (2Hz - 6 godzin pracy, CW - 3 godziny pracy)
- Temperatura pracy: od -0°C do +40°C

DANE TECHNICZNE

Źródło światła	Laser klasa IIIB
Moc wyjściowa	≥30mW
Zasięg	okolo 15km
Żywotność baterii	ok 6 godzin
Źródło emisji	LD
Złącze	uniwersalny adapter 2.5mm (SC/PC,ST/PC,FC/PC)
Długość fali	650nm
Modulacja	CW/2Hz
Zasilanie	2 baterie AAA
Temperatura pracy	0 ~ +40 < 90%RH
Temperatura przechowywania	- 20 ~ + 70 < 90%RH
Wymiary (mm)	120Lx33Wx30H
Waga (g)	68

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
1003310-VLS-8-30	Wizualny lokalizator uszkodzeń VLS-8 do złączy 2.5mm (źródło światła widzialnego 650nm, 30mW, 15km)	szt.