

Źródło światła Appointech 650nm

1002521-B0650CC-3



OPIS

- Długość fali LD 650 nm
- Ultra wysoka stabilność wyjściowa ± 0.05 dB
- Wysokie ustawienie mocy wyjściowej na -3 dBm lub na wartość zdefiniowaną przez klienta
- Do wyboru modulowane wyjście CW, 10 Hz, 270 Hz, 1 KHz lub 2 KHz
- Mały rozmiar, idealny do zastosowań w terenie
- Lekka waga, około 0.2 kg
- Wskaźnik pełnego i niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Wymienne złącze FC, SC, ST

DANE TECHNICZNE

Fale wyjściowe	650 \pm 20nm
Źródło emisji	LD
Złącze	FC, ST, SC
Stabilność emitowanej mocy	± 0.05 dB
Centralna długość fal	650nm
Szerokość spektralna	< 4 nm
Modulacja	10Hz, 270Hz, 1KHz or 2KHz
Moc wyjściowa	-3dBm
Automatyczne wyłączanie	Tak
Podświetlenie	Tak
Temperatura pracy	-15°C do 50°C
Temperatura przechowywania	-35°C do 70°C
Zasilanie	akumulator litowy, czas ładowania 2h, czas pracy 8h
Wymiary (mm)	16x7x3cm
Waga netto	200g

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
1002521-B0650CC-3	Źródło światła Appointech 650nm	szt.